

GasAlert MaxXT II

Flergassdetektor



Oppretthold sikkerheten og spar tid og penger

GasAlertMax XT II er den smarte, enkle og økonomiske måten for overholdelse av Arbeidstilsynets administrative normer. Arbeidere føler seg trygge og ulykker reduseres. Det betyr Kostreduksjon, samt økt kontinuitet og produktivitet.

Enkel drift med SmartSample-pumpen.

GasAlertMax XT II overvåker opptil 4 farer på en pålitelig måte og er enkel i bruk med en knapps betjening. Den robuste, motoriserte pumpen for enkle prøvetakinger er ideell for lukkede rom. GasAlertMax XT II er fullstendig kompatibel med det automatiserte test- og kalibreringssystemet MicroDock II.



H₂S

CO

O₂

LEL

VANNTETT



- Minimere utgifter og opplæring med énknappsbetjening
- Mer nøyaktige prøveresultater med SmartSample-pumpeteknologien
- Kompakt, komfortabel og robust

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Standardfunksjoner for BW-produkter:

- Kontinuerlig visning av gasskonsentrasjoner i nåtid på LCD-skjerm
- Kompakt og lett design gjør den komfortabel å bære
- Vanntett
- Enkel automatisk kalibreringsprosedyre, kompatibel med BW MicroDock II automatisk test og kalibreringsstasjon
- Selvtest av alle funksjoner på sensoren, batteristatus, elektronikk og lyd-/lysalarmer ved oppstart
- Lett synlige visuelle alarmer
- Innebygd beskyttelseskappe for støt

GasAlertMax XT II-spesifikasjoner

Størrelse	13,1 x 7,0 x 5,2 cm
Vekt	328 g
Temperatur	-4 til 122 °F / -20 til 50 °C
Luftfuktighet	10–100 % relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)
Alarmer	– Lys, vibrering og lyd (95 dB) – Lav, høy, STEL, TWA, OL (oversteget grense), lavt batterinivå, pumpe
Tester	Lyd-/lysalarmer ved aktivering, sensorer, batteri, pumpe og kretskobling (kontinuerlig)
Typisk batterilevetid	13 timer ved 32°F / 0°C 8 timer ved -4°F / -20°C Lades opp på 6 timer
Pumpeinntrekk	Ta prøver fra opptil 23 m
Brukeralternativer	Tillitssignal Sikkerhetslås (sensor) Låsealarmer Sikker skjermmodus Kalibrerings-IR-lås Stedsvalg Framtving blokkeringstest Framtving funksjonstest etter at den har forfalt Framtving kalibrering etter at den har forfalt Sensorkonfigurasjon Detektoridentifikasjon Lav alarm, bekreftelse Språkvalg (fem) Angi standard oppstartsmelding Trygghetsintervall Dataloggintervall
Kapslingsgrad inntrengingsbeskyttelse	EMI/RFI: Samsvarer med EU-direktiv 2004/108/EØF IP66/67
Sertifiseringer og godkjenninger	 Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D IECEX: Ga Ex ia IIC T4 ATEX:  II 1 G Ga Ex ia IIC T4  Br Ex ia IIC T4
Garanti	Full to årsgaranti, inkludert alle sensorer

Flere GasAlertMax XT II-egenskaper:

- Integrert prøvetakingspumpe med pålitelig membranteknologi
- Overlegen blokkeringsdeteksjon med trykksensor med halvleder
- Språkstøtte på engelsk, fransk, tysk, spansk og portugisisk
- Praktisk håndtering av detektoren med Fleet Manager II
- Utstyrt med standard datalogging og hendelseslogging

Alternativer og tilbehør



MicroDock II-kompatibel



Beltehylstre



Ladeholder for flere enheter



Støtsikker kappe

For en fullstendig liste over tilbehør, ta kontakt med BW Technologies by Honeywell.

Sensor-spesifikasjoner

Gass	Måleområde	Opplysning
H ₂ S	0–200 ppm	1 ppm
CO	0–1000 ppm	1 ppm
O ₂	0–30,0 %	0,1 %
Brennbare gasser	0–100 % LEL 0–5,0 volumprosent	1 % 0,1 %

Alarminnstillingspunkter for alle sensorer er brukerdefinerbare. Innstillingspunkt(er) vises automatisk ved instrumentoppstart.

Lokalt tilgjengelig fra



Vestteknikk

BW Technologies
by Honeywell

Hovedkontorer

2840 - 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Canada T2A 7X9
Telefon: +1-403-248-9226

www.gasmonitors.com

USA 1.888.749.8878
Canada 1.800.663.4164
Australia +61.3.9464.2770

info@gasmonitors.com

Europa +44 (0)1295 700 300
Frankrike +33 (0) 442 98 17 70
Midtøsten +971-4-8871766

Kina +86 10 6786 7305
Sørøst-Asia +65 6580 3468
Andre land +1-403-248-9226

GRUNNET KONTINUERLIG FORSKNING OG PRODUKTUTVIKLING KAN SPESIFIKASJONENE ENDRES UTEN FORVARSEL.