

Euro Pulverslokkere

Beskrivelse

- Kan brukes for brannrisiko A, B og C
- Type trykkladet
- Testventil bak trykkmåleren for lett vedlikehold
- Testet for bruk på elektrisk utstyr (opp til 1000 V på en avstand på 1 m)
- Stålsylinder ferdiggjort i rød polyester av høy kvalitet med pudderbelegg uten TGCI
- Valgfri kjøretøybrakett for montering inkludert (PG2, PG4)
- Valgfri kjøretøybrakett for montering tilgjengelig (PG6, PG12)



Forhandlere

Teknisk informasjon



	PG2	PG4	PG6	PG12
Godkjenningsnummer	190-013 A	190-028	190-016	190-029 / 1108
Brannklasse	13A, 89BC	27A, 183 BC	43A, 233BC	55A, 233BC
Slokkemiddel	2 kg ABC Pulver	4 kg ABC Pulver	6 kg ABC Pulver	12 kg ABC Pulver
Bruttovekt	3,7 kg	6,8 kg	9,8 kg	17,3 kg
Høyde	390 mm	420 mm	485 mm	650 mm
Diameter	110 mm	150 mm	160 mm	185 mm
Sylindermateriale	Stål	Stål	Stål	Stål
Tømmetid	11 s	17 s	15 s	33 s
Temperatur	-30°C til +60°C	-30°C til +60°C	-30°C til +60°C	-30°C to +60°C
Arbeidstrykk	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Godkjenninger	CE / DNV / WM	CE / DNV / WM	CE / DNV / WM	CE / DNV / WM