

Fluorfri skumslokker

S 6 A Free **(Patronladet slokker)** ***Fluorfri 06 FC** **(Patronladet slokker)** ***Fluorfri 09 FC** **(Patronladet slokker)** ***Fluorfri 06 FS** **(Trykksatt håndslukker)** ***Fluorfri 09 FS** **(Trykksatt håndslukker)**

Nådeløs mot brann, skånsom for miljøet

Hvis stoffer i fast eller flytende form tar fyr og må slukkes effektivt, er de *fluorfrie skumslokkerne fra NEURUPPIN det ideelle våpenet til brannbekjempelse. I tillegg til høyst effektive slukkeresultater i brannklassene A og B samt på elektriske anlegg og med en høy, livslang kvalitet "Made in Germany" er disse brannslukkeapparatene først og fremst miljøvennlige.

Effektive, ikke giftige og ressurskånsomme

Det slukkemiddelet som NEURUPPIN bruker her, er klassifisert som ufarlig og består av ressurskånsomme, fornybare råstoffer. Et annet viktig pluss: I forhold til pulverlokkere er rengjøringsarbeidet etter en slukkeinnsats minimalt – skummet er enkelt å fjerne.

Økomodeller for mange brukssteder

De *fluorfrie skumslokkerne fra NEURUPPIN er tilgjengelige som patronladede og trykksatte varianter og kan derfor brukes på ethvert sted. De er logiske og sikre å betjene og kan derfor brukes selv av uøvde brukere. Grunnet de lange tømmetidene lover apparatene gode slukkeresultater.

Bruksområder

- Brannbekjempelse for brannklassene A, B samt elektriske anlegg
- Produksjons- og bearbeidingsindustri
- Verksteder
- Handel og håndverk
- Kontorer
- Butikklokaler
- Lager og logistikk
- Kino, teater og andre forestillingssaler
- Administrasjonsbygg
- Medisinske og pleieinstitusjoner
- Utdanningsinstitusjoner
- Gastronomi



Særlige fordeler

- **Miljøkompatibelt slukkemiddel** – slukkemidlene er fri for tilsetninger med fluorforbindelser, de er heller ikke tilsatt PFOS eller PFOA. Råvarene stammer fra naturlig, fornybare ressurser og er derfor lett biologisk nedbrytbare.
- **Logisk funksjon** – sikker og velprøvd betjening.
- **Ingen hindret sikt under slukking** – stor fordel i forhold til pulverlokkere.
- **Sikker betjening** – munnstykke med integrert trykkavlastningsfunksjon (på patronladede slukkere).
- **Avlesbar beredskap** – manometeret viser beholderens innvendige trykk og gir dermed informasjon om skjult trykktap, for eksempel fra siste gangs bruk, manglende vedlikehold eller sabotasje (på trykksatte slukkere).
- **Inkludert korrosjonsbeskyttelse** – stålbeholder med høyverdig, rød pulvercoating (TGCI-fri) og ekstra, 1 mm tykt, kvalitetskontrollert innvendig PE-belegg.
- **Enkelt vedlikehold** – grunnet stor beholderåpning og ferdigblandet løsning.
- **Ingen ødelagte gjenger ved vedlikehold** – robust messingventil (forkrommet) med dreiemutter.
- **Lang levetid** – robust konstruksjon av høyverdige materialer.
- **Veggholder og fotringer i syntetisk materiale** – seriemessig i leveringsomfanget.

Merknad: Den tyske utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den tysk utgaven og den oversatte, vil den tyske være førende.

Tekniske data

S 6 A Fri	*Fluorfri 06 FC 27A 144B 0/60°C	*Fluorfri 09 FC 43A 183B 0/60°C	*Fluorfri 06 FS 27A 144B 0/60°C	*Fluorfri 09 FS 43A 183B 0/60°C
				
Fyllemengde (l):	6	6	9	9
Slokkemiddel:	NEUFOAM Fri	*Formel Fluorfri AB NPCA	*Formel Fluorfri AB NPCA	*Formel Fluorfri AB NPCA
Klassifisering:	21A 113B	27A 144B samt på elektriske anlegg	43A 183B samt på elektriske anlegg	43A 183B samt på elektriske anlegg
Slokkemiddelenheter:	6	9	12	12
Temperatur (°C):	0°C til +60°C			
Vekt (kg):	10,2	10,6	15,4	15,0
Bredde (mm):	290	290	315	255
Høyde (mm):	550	545	510	550
Tømmetid (s):	30	50	115	110
Kastelengde (m):	4 til 6 meter			

Det tas forbehold om tekniske endringer

*"Fluorfri" uttrykker at slokkemiddelet ikke inneholder planlagt tilsatt PFAS (per- og polyfluorerte alkylsubstanser). NEURUPPIN og andre produktnavn som er oppført i dette dokumentet, er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk er strengt forbudt.



geschweißt

beschichtet

gefüllt

geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din fagforhandler innen brannvern: