



SG SAFETY

CLEANAIR

READY2WORK

AERGO+UNIMASK

- Ingen konfigurering, klart til bruk i egen koffert
- En av de minste enhetene i sin klasse
- Flow Control systemet tilpasser luftmengde automatisk
- Lett og behagelig ansiktsskjerm



CleanAIR®



READY2WORK KLAR TIL ARBEID!

Dette praktiske startsettet inneholder alt du trenger for å komme i gang til jobben.

CleanAIR AerGO vifteenhet som er utviklet for støvete og industrielle miljøer, i tillegg til områder eksponert av gass og damp. Systemet leveres med UniMask ansiktsskjerm med komfort ansiktstetning som kun veier 380 gram.

Leveres i en praktisk oppbevaringskoffert inkludert partikkelfilter og antidugg spray.

AERGO®

Kraftig vifteenhet som tilbyr beskyttelse mot støv og kombinasjon av støv/gass. Vifteenheten bygger kun 65mm ut fra kroppen, noe som gjør denne modellen til en av de minste viftene i sin klasse på markedet.

Det avanserte Flow Control systemet tilbyr konstant luftstrøm og elektronisk varsling ved trykkfall eller ved lav batterispenning. Varslingen består av lys, lyd og vibrasjon.

Den ergonomiske formen med lav vekt og slank profil garanterer en høy grad av komfort for brukeren, selv i omgivelser med begrenset muligheter for bevegelse.

AerGO® har hele 10 timers driftstid ved bruk av standard filtre og veier kun 980 gram. Vifteenheten er også utstyrt med forfiltre og gnistfanger for å avgrense eventuell brannfare.



UNIMASK®

Ansiktsskjerm med høyest sertifisert åndedrettsvern kombinert med førsteklasses optikk og komfortinnstilling av luftstrøm inne i masken. UniMask veier kun 380 gram og benytter QuickLock teknologi for effektiv tilkopling av slange.

Unik komfortinnstilling av luftstrøm gjør at brukeren kan velge mellom luftstrøm direkte mot munn eller visir, eller en kombinasjon av begge. Velg mellom myk komfort ansiktstetning eller ansiktstetning i tynn neopren.

Visiret er sertifisert i henhold til EN166 med klasse 1 optikk. Unimask kan demonteres og settes sammen igjen på kort tid. Unimask er meget enkel og bruke og kan lett kombineres sammen med eksisterende typer verneutstyr som hjelm, øreklokker etc.

Ansiktstetning leveres i flere farger og materialer



UniMask leverer en unik luftstrøm



TEKNISK INFORMASJON

AerGO

Flow rate	160 / 175 / 190 / 210 lpm		
Batteri	Standard batteri		Heavy duty batteri
Spenning	14,4 V		14,4 V
Kapasitet	2,6 Ah		5,2 Ah
Ladetid	< 3 timer		< 6 timer
Drifttid	< 10 timer*		< 20 timer*
Vekt	980g (Inkludert standard batteri)		
Størrelse	235 x 126 x 65 mm (med standard batteri)		
Filter	P R SL	A1 P R SL	A1B1E1 P R SL
Vekt	78g	280g	280g
Diameter	110 mm	110 mm	110 mm
Høyde	25 mm	65 mm	65 mm
Standard Beskyttelsesgrad	EN 12941 TH3 / 500		

UniMask

Vekt	380g
Størrelse	200 x 200 x 120 mm
Input	Quicklock®
Standard / Beskyttelsesgrad	EN 12941, TH3 EN 166 1B, FT EN 175 B EN 14594 3B

Ready2Work Koffert

Vekt	3,9 kg
Størrelse	420 x 340 x 160 mm

*Ved bruk av P3 filter og fulladet batteri



Røynebergsgletta 20
4033, Stavanger

+ 47 51 95 96 00

post@sgsafety.no